

Zaślepka wtyku CAMLOCK DC, polipropylen



Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK DC wykonana wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Dźwignia: stal AISI 304. Uszczelnienie: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 3/4", polipropylen Indeks: AC-DC-075-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,17 zł (42,03 zł) +10szt 23,24 zł (28,59 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 1", polipropylen Indeks: AC-DC-100-P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,30 zł (45,88 zł) +10szt 25,37 zł (31,21 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 1.1/4", polipropylen Indeks: AC-DC-125-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 1.1/2", polipropylen Indeks: AC-DC-150-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,83 zł (61,29 zł) +10szt 33,89 zł (41,68 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 2", polipropylen Indeks: AC-DC-200-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,81 zł (68,65 zł) +10szt 37,95 zł (46,68 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 3", polipropylen Indeks: AC-DC-300-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,63 zł (136,07 zł) +3szt 75,23 zł (92,53 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 4", polipropylen Indeks: AC-DC-400-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 204,88 zł (252,00 zł) +3szt 139,32 zł (171,36 zł)