



Zaślepka wtyku CAMLOCK DC, polipropylen

Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK DC wykonana wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Dźwignia: stal AISI 304. Uszczelnienie: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 3/4", polipropylen Indeks: AC-DC-075-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,83 zł (44,07 zł) +10szt 23,89 zł (29,38 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 1", polipropylen Indeks: AC-DC-100-P	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 39,06 zł (48,04 zł) +10szt 26,04 zł (32,03 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 1.1/4", polipropylen Indeks: AC-DC-125-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 1.1/2", polipropylen Indeks: AC-DC-150-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,28 zł (64,30 zł) +10szt 34,85 zł (42,87 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 2", polipropylen Indeks: AC-DC-200-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,59 zł (72,07 zł) +5szt 39,06 zł (48,04 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 3", polipropylen Indeks: AC-DC-300-P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 115,94 zł (142,61 zł) +5szt 77,30 zł (95,08 zł)
Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK typ DC 4", polipropylen Indeks: AC-DC-400-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 214,82 zł (264,23 zł) +3szt 143,21 zł (176,15 zł)