



Zaślepka wtyku CAMLOCK DC, polipropylen

Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK DC wykonana wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Dźwignia: stal AISI 304. Uszczelnienie: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK DC 3/4" polipropylen Indeks: AC-DC-075-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,30 zł (12,67 zł) +10szt 6,86 zł (8,44 zł)
Złącze CAMLOCK DC 1" polipropylen Indeks: AC-DC-100-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,60 zł (15,50 zł) +10szt 8,40 zł (10,33 zł)
Złącze CAMLOCK DC 1.1/4", polipropylen Indeks: AC-DC-125-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,42 zł (15,28 zł)
Złącze CAMLOCK DC 1.1/2 polipropylen Indeks: AC-DC-150-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,35 zł (27,49 zł) +10szt 14,90 zł (18,33 zł)
Złącze CAMLOCK DC 2" polipropylen Indeks: AC-DC-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,88 zł (31,83 zł) +5szt 17,25 zł (21,22 zł)
Złącze CAMLOCK DC 3" polipropylen Indeks: AC-DC-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,51 zł (39,99 zł) +5szt 21,68 zł (26,67 zł)
Złącze CAMLOCK DC 4", polipropylen Indeks: AC-DC-400-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 84,67 zł (104,14 zł) +3szt 56,45 zł (69,43 zł)