

## Zaślepka wtyku CAMLOCK DC, polipropylen



Zaślepka wtyku złącza CAMLOCK DC wykonana wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Dźwignia: stal AISI 304. Uszczelnienie: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze CAMLOCK DC 3/4" polipropylen</b> Indeks: AC-DC-075-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,07 zł (13,62 zł) +10szt 7,38 zł (9,08 zł)
<b>Złącze CAMLOCK DC 1" polipropylen</b> Indeks: AC-DC-100-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 13,54 zł (16,65 zł) +10szt 9,03 zł (11,11 zł)
<b>Złącze CAMLOCK DC 1.1/4", polipropylen</b> Indeks: AC-DC-125-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,42 zł (15,28 zł)
<b>Złącze CAMLOCK DC 1.1/2 polipropylen</b> Indeks: AC-DC-150-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,03 zł (29,56 zł) +10szt 16,02 zł (19,70 zł)
<b>Złącze CAMLOCK DC 2" polipropylen</b> Indeks: AC-DC-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,82 zł (34,22 zł) +5szt 18,54 zł (22,80 zł)
<b>Złącze CAMLOCK DC 3" polipropylen</b> Indeks: AC-DC-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,95 zł (42,99 zł) +5szt 23,30 zł (28,66 zł)
<b>Złącze CAMLOCK DC 4", polipropylen</b> Indeks: AC-DC-400-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 91,02 zł (111,95 zł) +3szt 60,68 zł (74,64 zł)