



## Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42, KXM

Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zaślepka wtyku KXM 38 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-038-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zaślepka wtyku KXM 48 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-048-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 446,71 zł (1 779,45 zł) +5szt 1 253,82 zł (1 542,20 zł)
<b>Zaślepka wtyku KXM 76 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-076-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 154,56 zł (1 420,11 zł) +5szt 1 000,62 zł (1 230,76 zł)
<b>Zaślepka wtyku KXM 102 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-102-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 398,65 zł (1 720,34 zł) +5szt 1 212,16 zł (1 490,96 zł)
<b>Zaślepka wtyku KXM 133 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-133-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 089,33 zł (2 569,88 zł) +5szt 1 810,76 zł (2 227,23 zł)
<b>Zaślepka wtyku KXM 152 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-152-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 669,85 zł (3 283,92 zł) +5szt 2 313,87 zł (2 846,06 zł)
<b>Zaślepka wtyku KXM 204 mm, AISI 316</b> Indeks: TF-KXM-204-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie