



Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42, KXM

Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka wtyku KXM 38 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-038-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Zaślepka wtyku KXM 48 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-048-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 425,11 zł (1 752,89 zł) +5szt 1 235,10 zł (1 519,17 zł)
Zaślepka wtyku KXM 76 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-076-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 137,28 zł (1 398,85 zł) +5szt 985,64 zł (1 212,34 zł)
Zaślepka wtyku KXM 102 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-102-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 378,13 zł (1 695,10 zł) +5szt 1 194,38 zł (1 469,09 zł)
Zaślepka wtyku KXM 133 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-133-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 058,55 zł (2 532,02 zł) +5szt 1 784,08 zł (2 194,42 zł)
Zaślepka wtyku KXM 152 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-152-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 630,43 zł (3 235,43 zł) +5szt 2 279,71 zł (2 804,04 zł)
Zaślepka wtyku KXM 204 mm, AISI 316 Indeks: TF-KXM-204-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie