



Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42, KXM

Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnieniu. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka wtyku KXM 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-048	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 592,97 zł (729,35 zł) +5szt 518,85 zł (638,19 zł)
Zaślepka wtyku KXM 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 540,14 zł (664,37 zł) +5szt 472,62 zł (581,32 zł)
Zaślepka wtyku KXM 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 629,01 zł (773,68 zł) +5szt 550,39 zł (676,98 zł)
Zaślepka wtyku KXM 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1186,44 zł (1459,32 zł) +5szt 1038,13 zł (1276,90 zł)
Zaślepka wtyku KXM 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1459,47 zł (1795,15 zł) +5szt 1277,04 zł (1570,76 zł)
Zaślepka wtyku KXM 204 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-204	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie