



Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona, typ 180

Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona (zasuwa pokryta gumą EPDM), o zabudowie krótkiej (DIN 3202 - F4), do zastosowań w instalacjach przesyłu i dystrybucji wody. Może być stosowana w zakładach wodociągowych, rolnictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także do innych płynów (nie niebezpiecznych), zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Umożliwia otwarcie lub zamknięcie przepływu w obu kierunkach. Konstrukcja dławika pozwala na wymianę uszczelnienia trzpienia na instalacji pod ciśnieniem dla rozmiarów DN80 ÷ DN1000. Szczelność w klasie A, zgodnie z normą EN 12266-1. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE dla cieczy grupy 2 (nie niebezpieczne): a) dla rozmiarów do DN300 (12") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 1 ust. 2b (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN350 (14") - oznaczenie CE, kategoria I. Posiada atest PZH do wody pitnej. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Na specjalne zamówienie dostępne dodatkowe wyposażenie: trzpień kwadratowy 35x35 mm (do DN300), lub 50x50 mm (DN350 ÷ DN400), kolumna przedłużenia trzpienia stała dla DN50 ÷ DN400 (1 m / 1,25 m / 1,5 m), lub teleskopowa dla DN40 ÷ DN300 (1,3 ÷ 1,8 m / 2 ÷ 2,5 m), klucz serwisowy do trzpienia kwadratowego 35x35 mm (1 m / 1,8 m). Większe rozmiary zaworu dostępne na zapytanie (do DN1000). Uwaga - rekomendowane pozycje montażu: pokrętłem ku górze (przepływ poziomy), pokrętłem do boku (przepływ pionowy). Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Materiał zasuwy: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 + EPDM. Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 420. Materiał pokrętła: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Uszczelnienie trzpienia: NBR. Uszczelnienie zasuwy: EPDM. Przyłącza: kołnierze PN10/16 EN 1092-2. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zasurowy typ 180 DN40 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 274,55 zł (337,70 zł) +3szt 237,94 zł (292,67 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN50 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 329,80 zł (405,65 zł) +3szt 285,82 zł (351,56 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN65 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 397,06 zł (488,38 zł) +3szt 344,12 zł (423,27 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN80 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 467,50 zł (575,03 zł) +3szt 405,16 zł (498,35 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN100 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 596,99 zł (734,30 zł) +3szt 517,39 zł (636,39 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN125 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 773,32 zł (951,18 zł) +3szt 670,21 zł (824,36 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN150 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1011,99 zł (1244,75 zł) +3szt 877,06 zł (1078,78 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN200 kołnierz PN10, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1606,02 zł (1975,40 zł) +3szt 1391,88 zł (1712,01 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN250 kołnierz PN10, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2571,49 zł (3162,93 zł) +3szt 2228,62 zł (2741,20 zł)

Zawór zasurowy typ 180 DN300 kołnierz PN10, żeliwo, pokrętko Indeks: TD-0180-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 452,39 zł (4 246,44 zł) +3szt 2 992,08 zł (3 680,26 zł)
--	---------------	------------------	--