



Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona, typ 180

Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona (zasuwa pokryta gumą EPDM), o zabudowie krótkiej (DIN 3202 - F4), do zastosowań w instalacjach przesyłu i dystrybucji wody. Może być stosowana w zakładach wodociągowych, rolnictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także do innych płynów (nie niebezpiecznych), zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Umożliwia otwarcie lub zamknięcie przepływu w obu kierunkach. Konstrukcja dławika pozwala na wymianę uszczelnienia trzpienia na instalacji pod ciśnieniem dla rozmiarów DN80 ÷ DN1000. Szczelność w klasie A, zgodnie z normą EN 12266-1. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE dla cieczy grupy 2 (nie niebezpieczne): a) dla rozmiarów do DN300 (12") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 1 ust. 2b (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN350 (14") – oznaczenie CE, kategoria I. Posiada atest PZH do wody pitnej. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Na specjalne zamówienie dostępne dodatkowe wyposażenie: trzpień kwadratowy 35x35 mm (do DN300), lub 50x50 mm (DN350 ÷ DN400), kolumna przedłużenia trzpienia stała dla DN50 ÷ DN400 (1 m / 1,25 m / 1,5 m), lub teleskopowa dla DN40 ÷ DN300 (1,3 ÷ 1,8 m / 2 ÷ 2,5 m), klucz serwisowy do trzpienia kwadratowego 35x35 mm (1 m / 1,8 m). Większe rozmiary zaworu dostępne na zapytanie (do DN1000). Uwaga - rekomendowane pozycje montażu: pokrętłem ku górze (przepływ poziomy), pokrętłem do boku (przepływ pionowy). Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Materiał zasuwy: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 + EPDM. Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 420. Materiał pokrętła: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Uszczelnienie trzpienia: NBR. Uszczelnienie zasuwy: EPDM. Przyłącza: kołnierze PN10/16 EN 1092-2. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zasurowy typ 180 DN40 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 340,92 zł(419,33 zł) +5szt 287,09 zł(353,12 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN50 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 409,57 zł(503,77 zł) +5szt 344,90 zł(424,23 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN65 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 493,09 zł(606,50 zł) +5szt 415,23 zł(510,73 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN80 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 580,56 zł(714,09 zł) +5szt 488,90 zł(601,35 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN100 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 741,37 zł(911,89 zł) +5szt 624,31 zł(767,90 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN125 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 960,30 zł(1 181,17 zł) +5szt 808,67 zł(994,66 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN150 kołnierz PN16, żeliwo, pokrętło Indeks: TD-0180-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 256,72 zł(1 545,77 zł) +5szt 1 058,29 zł(1 301,70 zł)

Zawór zasurowy typ 180 DN200 kołnier PN10, żeliwo, pokrętko Indeks: TD-0180-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 994,40 zł(2 453,11 zł) +5szt 1 679,50 zł(2 065,79 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN250 kołnier PN10, żeliwo, pokrętko Indeks: TD-0180-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 193,34 zł(3 927,81 zł) +5szt 2 689,13 zł(3 307,63 zł)
Zawór zasurowy typ 180 DN300 kołnier PN10, żeliwo, pokrętko Indeks: TD-0180-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 287,30 zł(5 273,38 zł) +5szt 3 610,36 zł(4 440,74 zł)