



## Zawór dławiąco - zwrotny do układów hydraulicznych, typ FPMU

Zawór dławiąco - zwrotny typu FPMU stosowany w układach hydraulicznych jako element otwierający swobodny przepływ w jednym kierunku. Przepływ dławiony w kierunku przeciwnym regulowany jest za pomocą obrotowego pierścienia. Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar (dostępne również 2,5, 5 i 10 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (dławiony). Materiał: stal ocynkowana (korpus), stal utwardzana (trzcpień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny FPMU GW 1/4"</b> Indeks: DC-FPMU-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 67,99 zł (83,63 zł)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny FPMU GW 3/8"</b> Indeks: DC-FPMU-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 76,98 zł (94,69 zł)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny FPMU GW 1/2"</b> Indeks: DC-FPMU-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 111,33 zł (136,94 zł)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny FPMU GW 3/4"</b> Indeks: DC-FPMU-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 270,50 zł (332,72 zł)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny FPMU GW 1"</b> Indeks: DC-FPMU-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 323,66 zł (398,10 zł)