



Zawór dławiący - zwrotny do układów hydraulicznych, typ FPSU

Zawór dławiący - zwrotny typu FPSU stosowany w układach hydraulicznych jako element otwierający swobodny przepływ w jednym kierunku. Przepływ dławiony w kierunku przeciwnym regulowany jest za pomocą pokrętki. Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (dławiony). Materiał: stal węglowa, ocynkowana (korpus), stal (sprężyna, kula, pokrętło). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiący-zwrotny FPSU GW 1/4" Indeks: DC-FPSU-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 150,66 zł (185,31 zł)
Zawór dławiący-zwrotny FPSU GW 3/8" Indeks: DC-FPSU-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,90 zł (201,60 zł)
Zawór dławiący-zwrotny FPSU GW 1/2" Indeks: DC-FPSU-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,56 zł (219,63 zł)