



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny mosiężny MRF/C do siłownika

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF/C do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy przy użyciu wkrętaka. Podany przepływ nominalny przy ciśnieniu 6,3 bar (w kierunku dławionym). Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF/C, wąż 5 mm, GZ M5 Indeks: MW-9001002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,91 zł (26,95 zł)
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF/C, wąż 4 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9001011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,99 zł (8,60 zł)
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF/C, wąż 10 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9001008	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie