



## Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny mosiężny MRF/C do siłownika

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF/C do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy przy użyciu wkrętaka. Podany przepływ nominalny przy ciśnieniu 6,3 bar (w kierunku dławionym). Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C.

| Produkt                                                                                          | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF/C, wąż 5 mm, GZ M5</b><br>Indeks: MW-9001002        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 27,85 zł (34,26 zł) |
| <b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF/C, wąż 4 mm, GZ BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-9001011  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 19,98 zł (24,58 zł) |
| <b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF/C, wąż 10 mm, GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-9001008 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |