



## Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny mosiężny MRF OFC, do siłownika, seria COMPACT "0"

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF OFC seria COMPACT "0" do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze z gwintem wewnętrznym. Zmiana nastawy przy użyciu wkrętaka, z możliwością montażu osłony zabezpieczającej. Rozmiar: M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OFC, GW BSP 1/8", GZ BSP 1/8"</b> Indeks: MW-9001020C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 56,58 zł (69,59 zł)
<b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OFC, GW BSP 1/4", GZ BSP 1/4"</b> Indeks: MW-9001021C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 63,87 zł (78,56 zł)
<b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OFC, GW BSP 3/8", GZ BSP 3/8"</b> Indeks: MW-9001022C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,45 zł (94,03 zł)