



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny RFL L U (przewód - przewód)

Zawór dławiąco-zwrotny RFL L typu U (złącze wtykowe na wejściu i wyjściu zaworu) reguluje strumień przepływającego powietrza w jednym kierunku. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco-zwrotny RFL L U, wąż 4 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-9041301	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 49,11 zł (60,41 zł) +3szt 44,20 zł (54,37 zł)
Zawór dławiąco-zwrotny RFL L U, wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-9041316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,98 zł (51,64 zł) +3szt 37,78 zł (46,47 zł)
Zawór dławiąco-zwrotny RFL L U, wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-9041324	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,46 zł (63,30 zł) +3szt 46,32 zł (56,97 zł)