



## Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny RFL L U (przewód - przewód)

Zawór dławiąco-zwrotny RFL L typu U (złącze wtykowe na wejściu i wyjściu zaworu) reguluje strumień przepływającego powietrza w jednym kierunku. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny RFL L U, wąż 4 mm - wąż 4 mm</b> Indeks: MW-9041301	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,12 zł (57,96 zł) +3szt 42,16 zł (51,86 zł)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny RFL L U, wąż 6 mm - wąż 6 mm</b> Indeks: MW-9041316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,07 zł (50,52 zł) +3szt 36,75 zł (45,20 zł)
<b>Zawór dławiąco-zwrotny RFL L U, wąż 8 mm - wąż 8 mm</b> Indeks: MW-9041324	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,89 zł (60,13 zł) +3szt 43,74 zł (53,80 zł)