



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny RFL L U wersja do zaworu (przewód - gwint)

Zawór dławiąco-zwrotny RFL L typu U (złącze wtykowe na wejściu i przyłącze gwintowe z o-ringiem na wyjściu, do zaworu) reguluje strumień przepływającego powietrza w jednym kierunku. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, oleje lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco-zwrotny do zaworu RFL L U, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9041508	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 55,22 zł (67,92 zł) +3szt 49,70 zł (61,13 zł)
Zawór dławiąco-zwrotny do zaworu RFL L U, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9041509	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,19 zł (26,06 zł)
Zawór dławiąco-zwrotny do zaworu RFL L U, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9041510	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 64,92 zł (79,85 zł) +3szt 58,42 zł (71,86 zł)
Zawór dławiąco-zwrotny do zaworu RFL L U, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9041511	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 68,07 zł (83,73 zł) +3szt 61,26 zł (75,35 zł)
Zawór dławiąco-zwrotny do zaworu RFL L U, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" Indeks: MW-9041512	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,91 zł (94,60 zł) +3szt 69,22 zł (85,14 zł)