



Zawór dławiący pneumatyczny RFL L B (przewód - przewód)

Zawór dławiąco-zwrotny RFL L typu B (złącze wtykowe na wejściu i wyjściu zaworu) reguluje strumień przepływającego powietrza w obu kierunkach. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiący RFL L B, wąż 4 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-9041601	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,04 zł (57,86 zł) +3szt 42,34 zł (52,08 zł)
Zawór dławiący RFL L B, wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-9041616	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,31 zł (49,58 zł) +3szt 36,28 zł (44,62 zł)
Zawór dławiący RFL L B, wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-9041624	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,83 zł (60,06 zł) +3szt 43,94 zł (54,05 zł)