



## Zawór dławiący pneumatyczny RFL L B (przewód - przewód)

Zawór dławiąco-zwrotny RFL L typu B (złącze wtykowe na wejściu i wyjściu zaworu) reguluje strumień przepływającego powietrza w obu kierunkach. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dławiący RFL L B, wąż 4 mm - wąż 4 mm</b> Indeks: MW-9041601	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,13 zł (55,51 zł) +3szt 40,38 zł (49,67 zł)
<b>Zawór dławiący RFL L B, wąż 6 mm - wąż 6 mm</b> Indeks: MW-9041616	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,46 zł (48,54 zł) +3szt 35,31 zł (43,43 zł)
<b>Zawór dławiący RFL L B, wąż 8 mm - wąż 8 mm</b> Indeks: MW-9041624	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,77 zł (58,76 zł) +3szt 42,74 zł (52,57 zł)