



Zawór elektryczny SOV L 3/2 NC-NO, przewód-przewód z tłumikiem

Zawór elektryczny SOV L należy do rodziny LINE ON LINE®, zakończony złączkami serii Fox (przewód - przewód) i może być łączony z innymi produktami szeregowo lub równolegle. Pomimo małych rozmiarów, zawory SOV L sterowane są elektrycznie pośrednio przez co posiadają bardzo wysokie parametry robocze. Osadzone na trzpieniu specjalne uszczelnienia poliuretanowe zapewniają długą żywotność zaworu. Powietrze spustowe może być wyciszone przez wbudowany tłumik. Każdy zawór posiada monostabilne sterowanie ręczne i wskaźnik aktywacji - diodę LED. Ciśnienie robocze: 2,5 ÷ 7 bar. Napięcie DC: 24V. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone. Przepływ nominalny: 380 l/min - Ø6, 700 l/min - Ø8 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór elektryczny SOV L 3/2 NC, wąż 6 mm - wąż 6 mm, z tłumikiem Indeks: MW-9069016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,95 zł (330,81 zł) +3szt 240,64 zł (295,99 zł)
Zawór elektryczny SOV L 3/2 NO, wąż 6 mm - wąż 6 mm, z tłumikiem Indeks: MW-9069116	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 268,95 zł (330,81 zł) +3szt 240,64 zł (295,99 zł)
Zawór elektryczny SOV L 3/2 NC, wąż 8 mm - wąż 8 mm, z tłumikiem Indeks: MW-9069024	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 116,68 zł (143,52 zł)
Zawór elektryczny SOV L 3/2 NO, wąż 8 mm - wąż 8 mm, z tłumikiem Indeks: MW-9069124	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 271,19 zł (333,56 zł) +3szt 242,64 zł (298,45 zł)