

Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem zewnętrznym metrycznym, typ SKH L/S



Wysokiej jakości dwudrożny zawór kulowy typu SKH L/S z zewnętrznym gwintem metrycznym, DIN 2353, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN32 z GZ M45x2, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-SKH-35L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Zawór dwudrożny DN32 z GZ M52x2, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-SKH-38S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 567,97 zł(698,60 zł) +5szt 454,38 zł(558,89 zł)
Zawór dwudrożny DN40 z GZ M52x2, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-SKH-42L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 182,43 zł(1 454,39 zł) +5szt 945,94 zł(1 163,51 zł)