

## Zawór hydrauliczny trójdrożny "L" z gwintem wewnętrznym BSP, typ BK3L



Wysokiej jakości trójdrożny zawór kulowy "L" typu BK3L z gwintem wewnętrznym BSP, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór trójdrożny "L" DN4 z GW 1/8" BSP, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-G-02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 124,96 zł (153,70 zł) +5szt 110,26 zł (135,62 zł)
<b>Zawór trójdrożny "L" DN6 z GW 1/4" BSP, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-G-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zawór trójdrożny "L" DN10 z GW 3/8" BSP, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-G-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 130,00 zł (159,90 zł) +5szt 114,70 zł (141,08 zł)
<b>Zawór trójdrożny "L" DN13 z GW 1/2" BSP, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-G-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 139,17 zł (171,18 zł) +5szt 122,79 zł (151,03 zł)
<b>Zawór trójdrożny "L" DN20 z GW 3/4" BSP, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-G-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie