

## Zawór hydrauliczny trójdrożny "L" z gwintem wewnętrznym NPT, typ BK3L



Wysokiej jakości trójdrożny zawór kulowy "L" typu BK3L z gwintem wewnętrznym NPT, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór trójdrożny "L" DN4 z GW 1/8" NPT, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-N-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zawór trójdrożny "L" DN6 z GW 1/4" NPT, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-N-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zawór trójdrożny "L" DN10 z GW 3/8" NPT, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-N-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zawór trójdrożny "L" DN13 z GW 1/2" NPT, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-N-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 732,96 zł (901,54 zł) +5szt 646,73 zł (795,48 zł)
<b>Zawór trójdrożny "L" DN20 z GW 3/4" NPT, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-N-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zawór trójdrożny "L" DN25 z GW 1" NPT, POM/NBR</b> Indeks: HZ-BK3L-N-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 549,61 zł (676,02 zł) +5szt 484,95 zł (596,49 zł)