



Zawór iglicowy z GW NPT stal nierdzewna, typ H-99

Wysokociśnieniowy zawór iglicowy przeznaczony do montażu w instalacji lub montażu panelowego. Stosowany głównie w ciężkich warunkach, do pobierania próbek, odcinania przepływu i do stanowisk do testowania. Standardowo z trzpieniem typu V (praca zaworu zamknij - otwórz). Każdy zawór jest fabrycznie testowany. Materiał złącza: stal AISI 316. Materiał trzpienia: stal AISI 316. Uszczelnienie zaworu: metal/metal (stal AISI 316). Uszczelnienie dławnicy: PTFE lub GRAFOIL. Temperatura pracy: do +204°C (PTFE), do +648°C (GRAFOIL). Ciśnienie robocze: do 690 bar. Przyłącze: GW NPT.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 431,05 zł (530,19 zł) +5szt 380,33 zł (467,81 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. Grafoil, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-02-G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 517,13 zł (636,07 zł) +5szt 456,29 zł (561,24 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/4" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 410,51 zł (504,93 zł) +5szt 362,22 zł (445,53 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 939,83 zł (1 155,99 zł) +5szt 829,26 zł (1 019,99 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 3/8" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 422,81 zł (520,06 zł) +5szt 373,07 zł (458,88 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 630,34 zł (775,32 zł) +5szt 556,19 zł (684,11 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. Grafoil, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-08-G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 524,61 zł (645,27 zł) +5szt 462,89 zł (569,35 zł)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 3/4" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 570,75 zł (702,02 zł) +5szt 503,61 zł (619,44 zł)