



## Zawór iglicowy z przyłączem calowym LET-LOK® stal nierdzewna, typ H-300

Wysokociśnieniowy zawór iglicowy przeznaczony do montażu w instalacji lub montażu panelowego. Charakteryzują się zwartą budową o stosunkowo dużym przepływie. Standardowo z trzpieniem typu V (praca zaworu zamknij - otwórz). Każdy zawór jest fabrycznie testowany. Zawór posiada specjalną budowę, pozwalającą na montaż panelowy bez konieczności demontażu iglicy, dzięki temu nie traci się gwarancji Producenta. Materiał złącza: stal AISI 316. Materiał trzpienia: stal AISI 316. Uszczelnienie zaworu: metal/metal (stal AISI 316). Uszczelnienie dławnicy: PTFE. Temperatura pracy: do +230°C. Ciśnienie robocze: do 345 bar. Przyłącze: calowe LET-LOK®.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór iglicowy H-300, 2 x LL 1/4", SS</b> Indeks: HM-H300-SS-LC-04-VRS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,98 zł (516,58 zł) +5szt 370,57 zł (455,80 zł)
<b>Zawór iglicowy H-300, 2 x LL 3/8", SS</b> Indeks: HM-H300-SS-LC-06-VRS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 547,12 zł (672,96 zł) +5szt 482,75 zł (593,78 zł)
<b>Zawór iglicowy H-300, 2 x LL 1/2", SS</b> Indeks: HM-H300-SS-LC-08-VRS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 602,03 zł (740,50 zł) +5szt 531,20 zł (653,38 zł)