



## Zawór kulowy do młotów pneumatycznych, stal węglowa

Zawór kulowy do sprężonego powietrza, przeznaczony do młotów pneumatycznych. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał korpusu: stal węglowa ocynkowana. Materiał kuli: mosiądz chromowany. Materiał dźwigni: stal węglowa ocynkowana. Uszczelnienie kuli: PTFE. Temp. pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór kulowy z GZ 3/4" / GZ 3/4"</b> Indeks: MU-301	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 203,92 zł(250,82 zł) +10szt 179,93 zł(221,31 zł)
<b>Zawór kulowy z GZ 3/4" / GZ Rd32x1/8"</b> Indeks: MU-302	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,55 zł(293,42 zł) +10szt 210,48 zł(258,89 zł)
<b>Zawór kulowy z GZ 1" / GZ Rd32x1/8"</b> Indeks: MU-303	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,90 zł (217,59 zł)
<b>Zawór kulowy z GZ 1" / GZ 1"</b> Indeks: MU-307	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 243,69 zł(299,74 zł) +10szt 215,02 zł(264,47 zł)