



## Zawór kulowy dwudrożny z przyłączem całowym LET-LOK®, stal nierdzewna, H-6800

Wysokiej jakości wysokociśnieniowy zawór kulowy dwudrożny zamykający przeznaczony do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego lub panelowego. Zawór charakteryzuje się wysoką szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm<sup>3</sup>/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dostępne zawory z napędem pneumatycznym. Występuje w dwóch wersjach ciśnieniowych: o maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiednio 206 bar oraz 413 bar. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew) - dla wersji 206 bar; stali AISI 316 (ASTM A-276, odkuwka) - dla wersji 413 bar. Dla wersji niskociśnieniowej (206 bar) dostępne jest wykonanie z mosiądzu. Materiał kuli: stal AISI 316. Materiał dźwigni: nylon, wkład z mosiądzu; dźwignia zaworu standardowo w kolorze czarnym (dostępne inne kolory, dźwignia metalowa, dźwignia z kłódką ISLT). Uszczelnienie kuli i trzpienia: modyfikowany PTFE (opcja PCTFE, PEEK). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 206 bar (modyfikowany PTFE). Temperatura pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): od -34°C do +210°C (modyfikowany PTFE). Przyłącze: całowe LET-LOK®. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji poprzez dokręcenie śruby uszczelnienia o 1/8 do 1/4 obrotu.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/16", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-01-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 787,13 zł (968,17 zł) +5szt 694,53 zł (854,27 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/16", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-01-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 724,20 zł (890,77 zł) +5szt 639,00 zł (785,97 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/16", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-01-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 524,77 zł (645,47 zł) +5szt 463,03 zł (569,53 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/8", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-02-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 706,83 zł (869,40 zł) +5szt 623,67 zł (767,11 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/8", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-02-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 650,26 zł (799,82 zł) +5szt 573,76 zł (705,72 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/8", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-02-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 471,25 zł (579,64 zł) +5szt 415,81 zł (511,45 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/4", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-04-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 838,09 zł (1 030,85 zł) +5szt 739,49 zł (909,57 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/4", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-04-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 771,09 zł (948,44 zł) +5szt 680,38 zł (836,87 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/4", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-04-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 558,72 zł (687,23 zł) +5szt 492,99 zł (606,38 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/8", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-06-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 870,59 zł (1 070,83 zł) +5szt 768,17 zł (944,85 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/8", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-06-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 800,93 zł (985,14 zł) +5szt 706,70 zł (869,24 zł)

<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/8", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-06-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 580,43 zł (713,93 zł) +5szt 512,14 zł (629,93 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/2", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-08-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1981,73 zł (2 437,53 zł) +5szt 1748,59 zł (2 150,77 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/2", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-08-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1823,15 zł (2 242,47 zł) +5szt 1608,66 zł (1 978,65 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/2", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-08-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1321,15 zł (1 625,01 zł) +5szt 1165,72 zł (1 433,84 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/4", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-12-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 041,19 zł (2 510,66 zł) +5szt 1 801,05 zł (2 215,29 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/4", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-12-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1877,85 zł (2 309,76 zł) +5szt 1656,92 zł (2 038,01 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/4", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-12-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1360,83 zł (1 673,82 zł) +5szt 1 200,73 zł (1 476,90 zł)