



## Zawór kulowy dwudrożny z przyłączem całowym LET-LOK®, stal nierdzewna, H-6800

Wysokiej jakości wysokociśnieniowy zawór kulowy dwudrożny zamykający przeznaczony do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego lub panelowego. Zawór charakteryzuje się wysoką szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm<sup>3</sup>/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dostępne zawory z napędem pneumatycznym. Występuje w dwóch wersjach ciśnieniowych: o maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiednio 206 bar oraz 413 bar. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew) - dla wersji 206 bar; stali AISI 316 (ASTM A-276, odkuwka) - dla wersji 413 bar. Dla wersji niskociśnieniowej (206 bar) dostępne jest wykonanie z mosiądzu. Materiał kuli: stal AISI 316. Materiał dźwigni: nylon, wkład z mosiądzu; dźwignia zaworu standardowo w kolorze czarnym (dostępne inne kolory, dźwignia metalowa, dźwignia z kłódką ISLT). Uszczelnienie kuli i trzpienia: modyfikowany PTFE (opcja PCTFE, PEEK). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 206 bar (modyfikowany PTFE). Temperatura pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): od -34°C do +210°C (modyfikowany PTFE). Przyłącze: całowe LET-LOK®. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji poprzez dokręcenie śruby uszczelnienia o 1/8 do 1/4 obrotu.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/16", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-01-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,04 zł(1 139,03 zł) +10szt 833,43 zł(1 025,12 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/16", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-01-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 852,00 zł(1 047,96 zł) +10szt 766,80 zł(943,16 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/16", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-01-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 617,38 zł(759,38 zł) +10szt 555,64 zł(683,44 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/8", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-02-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 831,56 zł(1 022,82 zł) +10szt 748,40 zł(920,53 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/8", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-02-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 765,01 zł(940,96 zł) +10szt 688,51 zł(846,87 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/8", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-02-PSS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 554,41 zł(681,92 zł) +10szt 498,97 zł(613,73 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/4", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-04-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 985,98 zł(1 212,76 zł) +10szt 887,38 zł(1 091,48 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/4", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-04-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 907,17 zł(1 115,82 zł) +10szt 816,45 zł(1 004,23 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/4", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-04-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 657,32 zł(808,50 zł) +10szt 591,59 zł(727,66 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/8", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-06-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 024,23 zł(1 259,80 zł) +10szt 921,80 zł(1 133,81 zł)

<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/8", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-06-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 942,27 zł(1 158,99 zł) +10szt 848,04 zł(1 043,09 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/8", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-06-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 682,86 zł(839,92 zł) +10szt 614,57 zł(755,92 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/2", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-08-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 331,45 zł(2 867,68 zł) +10szt 2 098,30 zł(2 580,91 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/2", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-08-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 144,88 zł(2 638,20 zł) +10szt 1 930,39 zł(2 374,38 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 1/2", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-08-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 554,30 zł(1 911,79 zł) +10szt 1 398,87 zł(1 720,61 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/4", uszcz. PEEK, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-12-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 401,40 zł(2 953,72 zł) +10szt 2 161,26 zł(2 658,35 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/4", uszcz. PCTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-12-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 209,23 zł(2 717,35 zł) +10szt 1 988,31 zł(2 445,62 zł)
<b>Zawór kulowy 2 x LL 3/4", uszcz. mod. PTFE, SS</b> Indeks: HM-H6800-SS-LC-12-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 600,97 zł(1 969,19 zł) +10szt 1 440,87 zł(1 772,27 zł)