



Zawór kulowy trójdrożny typ L, dźwignia z blokadą, kołnierz ISO 5211, stal nierdzewna, typ 2057N

Wytrzymały, trójdrogowy zawór kulowy odcinający, z dźwignią prostą z blokadą i kołnierzem do pośredniego montażu napędu zgodnym z normą ISO 5211, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Układ L zaworu pozwala przekierowywać przepływ do różnych linii instalacji i odcinać przepływ. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Trzpień zabezpieczony przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. I i II – zgodnie z deklaracją producenta. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Dostępny w wersji standardowej i ekonomicznej oznaczonej w indeksie, na końcu literą X. Materiał korpusu i kuli: stal AISI 316 (CF8M). Materiał trzpienia: stal AISI 316. Materiał dźwigni: stal nierdzewna + PVC (biały). Uszczelnienie kuli: PTFE / RTFE (PTFE + 15% GF). Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Przyłącza: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 378,34 zł(465,36 zł) +10szt 272,40 zł(335,05 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 372,69 zł(458,41 zł) +10szt 268,34 zł(330,06 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 411,13 zł(505,69 zł) +10szt 296,01 zł(364,09 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 335,96 zł(413,23 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 723,21 zł(889,55 zł) +10szt 520,71 zł(640,47 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 586,80 zł(721,76 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 479,88 zł(1 820,25 zł) +10szt 1 065,51 zł(1 310,58 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 055,38 zł(2 528,12 zł) +10szt 1 479,87 zł(1 820,24 zł)