



Zawór kulowy trójdrożny typ L z dźwignią z blokadą i kołnierzem ISO 5211, stal nierdzewna, typ 2057N

Wytrzymały, trójdrogowy zawór kulowy odcinający, z dźwignią prostą z blokadą i kołnierzem do pośredniego montażu napędu zgodnym z normą ISO 5211, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Układ L zaworu pozwala przekierowywać przepływ do różnych linii instalacji i odcinać przepływ. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Trzpień zabezpieczony przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. I i II – zgodnie z deklaracją producenta. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Dostępny w wersji standardowej i ekonomicznej oznaczonej w indeksie, na końcu literą X. Materiał korpusu i kuli: stal AISI 316 (CF8M). Materiał trzpienia: stal AISI 316. Materiał dźwigni: stal nierdzewna + PVC (biały). Uszczelnienie kuli: PTFE / RTFE (PTFE + 15% GF). Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Przyłącza: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 361,00 zł(444,03 zł) +10szt 259,92 zł(319,70 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 150,00 zł(184,50 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 387,88 zł(477,09 zł) +10szt 279,27 zł(343,50 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 485,45 zł(597,10 zł) +10szt 349,53 zł(429,92 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 663,00 zł(815,49 zł) +10szt 477,36 zł(587,15 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 846,99 zł(1 041,80 zł) +10szt 609,83 zł(750,09 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 213,77 zł(1 492,94 zł) +10szt 873,91 zł(1 074,91 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 717,09 zł(2 112,02 zł) +10szt 1 236,31 zł(1 520,66 zł)