



Zawór kulowy trójdrożny z przyłączem metrycznym LET-LOK®, stal nierdzewna, H-6800

Wysokiej jakości wysokociśnieniowy zawór kulowy trójdrożny przełączający z dolnym wejściem (tylko przełączanie, bez odcięcia) przeznaczony do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego lub panelowego. Zawór charakteryzuje się wysoką szczelnością zamknięcia, dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dostępne zawory z napędem pneumatycznym. Występuje w dwóch wersjach ciśnieniowych: o maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiednio 206 bar oraz 413 bar. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew) - dla wersji 206 bar; stali AISI 316 (ASTM A-276, odkuwka) - dla wersji 413 bar. Dla wersji niskociśnieniowej (206 bar) dostępne jest wykonanie z mosiądzu. Materiał kuli: stal AISI 316. Materiał dźwigni: nylon, wkład z mosiądzu; dźwignia zaworu standardowo w kolorze czarnym (dostępne inne kolory, dźwignia metalowa, dźwignia z kłódką ISLT). Uszczelnienie kuli i trzpienia: modyfikowany PTFE (opcja PCTFE, PEEK). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 206 bar (modyfikowany PTFE). Temperatura pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): od -34°C do +210°C (modyfikowany PTFE). Przyłącze: metryczne LET-LOK®. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji poprzez dokręcenie śruby uszczelnienia o 1/8 do 1/4 obrotu.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|--|
| Zawór kulowy 3 x LL 3 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-AST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 835,84 zł (1 028,08 zł) +5szt 737,51 zł (907,14 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 3 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-PST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 557,23 zł (685,39 zł) +5szt 491,67 zł (604,75 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 6 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-AST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 053,82 zł (1 296,20 zł) +5szt 929,84 zł (1 143,70 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 6 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-CST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 969,56 zł (1 192,56 zł) +5szt 855,49 zł (1 052,25 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 6 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-PST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 702,60 zł (864,20 zł) +5szt 619,94 zł (762,53 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 8 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-AST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 263,81 zł (1 554,49 zł) +5szt 1 115,12 zł (1 371,60 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 8 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-CST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 198,66 zł (1 474,35 zł) +5szt 1 057,64 zł (1 300,90 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 8 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-PST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 868,61 zł (1 068,39 zł) +5szt 766,42 zł (942,70 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 10 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-AST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 267,05 zł (1 558,47 zł) +5szt 1 117,98 zł (1 375,12 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 10 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-CST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 165,67 zł (1 433,77 zł) +5szt 1 028,54 zł (1 265,10 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 10 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-PST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 844,72 zł (1 039,01 zł) +5szt 745,34 zł (916,77 zł) |

| | | | |
|---|---------------|------------------|--|
| Zawór kulowy 3 x LL 12 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-AST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 2 381,71 zł (2 929,50 zł) +5szt 2 101,51 zł (2 584,86 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 12 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-CST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 2 191,27 zł (2 695,26 zł) +5szt 1 933,47 zł (2 378,17 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 12 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-PST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 587,90 zł (1 953,12 zł) +5szt 1 401,09 zł (1 723,34 zł) |
| Zawór kulowy 3 x LL 18 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-18-PST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 711,62 zł (2 105,29 zł) +5szt 1 510,25 zł (1 857,61 zł) |