



Zawór kulowy z motylkiem aluminiowym z GZ BSPT, typ 4424

Uniwersalny zawór kulowy typ 4424 przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu i uszczelnienia. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Materiał kuli: mosiądz chromowany. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie kuli: PTFE. Uszczelnienie trzpienia: FKM + NBR. Przyłącze: GZ BSPT. Temp. pracy: od -20°C do +150°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Zawór kulowy typ 4424 GZ BSPT 1/2", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4424-13 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 47,35 zł (58,24 zł) +10szt 39,11 zł (48,11 zł) |
| Zawór kulowy typ 4424 GZ BSPT 3/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4424-19 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 68,65 zł (84,44 zł) +10szt 56,71 zł (69,75 zł) |
| Zawór kulowy typ 4424 GZ BSPT 1", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4424-25 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 75,02 zł (92,27 zł) |