



## Zawór manometryczny odcinający z gwintem zewnętrznym, mosiądz niklowany, typ FPE

Mosiężny iglicowy zawór odcinający z przyłączem pod manometr, stosowany w układach hydraulicznych jako element izolujący manometr od instalacji. Zawór zabezpiecza manometr przed przeciążeniem i skokiem ciśnienia podczas otwierania oraz umożliwia jego wymianę. Występuje w dwóch wersjach: prosta – in-line (FPE) i kątowa 90° (FPEA). Posiada gwint pod pokrętką, umożliwiającą montaż panelowy. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal węglowa (iglica), stal cynkowana (przyłącze - nakrętka), tworzywo (pokrętło). Uszczelnienie: NBR. Przyłącze: GW 1/4" BSP (manometryczne), GZ 1/4" BSPT. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                                                      | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Zawór man. odcinający prosty FPE, GZ 1/4"BSPT / GW 1/4" BSP</b><br>Indeks: DC-FPE-1G-04   | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 95,49 zł (117,45 zł)<br>+5szt 81,17 zł (99,84 zł) |
| <b>Zawór man. odcinający kątowy FPEA, GZ 1/4"BSPT / GW 1/4" BSP</b><br>Indeks: DC-FPEA-1G-04 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 95,49 zł (117,45 zł)<br>+5szt 81,17 zł (99,84 zł) |