



## Zawór motylkowy z napędem pneumatycznym, typ 1155

Specjalistyczny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych, służy do regulacji i odcinania przepływu (klasa szczelności A wg EN 12266-1). Może być stosowany m.in. do kwasów, zasad, substancji spożywczych i innych mediów zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Nie jest zalecane użycie w aplikacjach z podciśnieniem. Może być zamykany i otwierany za pomocą siłownika pneumatycznego (jednostronnego lub dwustronnego działania). Dla rozmiarów od DN250 do DN300 występuje z przekładnią z kółkiem ręcznym. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE dla cieczy i gazów grupy 1: a) dla rozmiarów DN32 ÷ DN50 (1.1/4" ÷ 2") – oznaczenie CE, kategoria I; b) dla rozmiarów DN65 ÷ DN300 (2.1/2" ÷ 12") – oznaczenie CE, kategoria II. Możliwe zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem II 2G/2D. Materiał manszety zgodny z FDA i rozporządzeniem 1935/2004 (art. 3) – dodatkowo płatne. Zawór nadaje się do zastosowania w systemach bezpieczeństwa do SIL 2 i warunkowo do SIL 3 (dla HFT = 1) według IEC 61508. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie różnicowe pomiędzy przyłączami zaworu dla wersji z siłownikiem pneumatycznym wynosi 10 bar. Na specjalne zamówienie dostępne wersje z przekładnią z kółkiem ręcznym, siłownikiem elektrycznym lub dźwignią ze stali nierdzewnej. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Materiał dysku: stal nierdzewna + PTFE. Materiał trzpienia: stal nierdzewna. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku: PTFE (wymienne). Uszczelnienie trzpienia: FKM. Przyłącza kołnierzowe: EN 1092-1, ASME B16.5 cl.150. Temperatura pracy: od -25°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 50, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-050PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 851,14 zł (7 196,90 zł) +5szt 5 119,75 zł (6 297,29 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 65, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-065PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 653,90 zł (6 954,30 zł) +3szt 4 900,04 zł (6 027,05 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 80, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-080PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 774,16 zł (7 102,22 zł) +3szt 5 004,27 zł (6 155,25 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 100, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-100PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 195,21 zł (7 620,11 zł) +3szt 5 369,18 zł (6 604,09 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 125, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-125PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8 027,71 zł (9 874,08 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 150, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-150PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10 520,78 zł (12 940,56 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 200, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. jednostronny NC</b> Indeks: TD-1155-200PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12 521,02 zł (15 400,85 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 50, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-050PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 427,72 zł (6 676,10 zł) +5szt 4 749,25 zł (5 841,58 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 65, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-065PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 172,68 zł (6 362,40 zł) +3szt 4 482,99 zł (5 514,08 zł)

<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 80, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-080PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 292,95 zł (6 510,33 zł) +3szt 4 587,22 zł (5 842,28 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 100, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-100PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 473,48 zł (6 732,38 zł) +3szt 4 743,68 zł (5 834,73 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 125, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-125PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8 270,26 zł (10 172,42 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 150, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-150PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 599,35 zł (8 117,20 zł)
<b>Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 200, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, napęd pneum. dwustronny</b> Indeks: TD-1155-200PD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11 964,31 zł (14 716,10 zł)