



Zawór motylkowy z napędem ręcznym, typ 1155

Specjalistyczny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych, służy do regulacji i odcinania przepływu (klasa szczelności A wg EN 12266-1). Może być stosowany m.in. do kwasów, zasad, substancji spożywczych i innych mediów zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Nie jest zalecane użycie w aplikacjach z podciśnieniem. Może być zamykany i otwierany ręcznie. Rączka ustawia zawór w 9 pozycjach: "otwarty", "zamknięty" oraz w pozycjach pośrednich. Dla rozmiarów od DN250 do DN300 występuje z przekładnią z kółkiem ręcznym. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE dla cieczy i gazów grupy 1: a) dla rozmiarów DN32 ÷ DN50 (1.1/4" ÷ 2") – oznaczenie CE, kategoria I; b) dla rozmiarów DN65 ÷ DN300 (2.1/2" ÷ 12") – oznaczenie CE, kategoria II. Możliwe zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem II 2G/2D. Materiał manszety zgodny z FDA i rozporządzeniem 1935/2004 (art. 3) – dodatkowo płatne. Zawór nadaje się do zastosowania w systemach bezpieczeństwa do SIL 2 i warunkowo do SIL 3 (dla HFT = 1) według IEC 61508. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Na specjalne zamówienie dostępne wersje z przekładnią z kółkiem ręcznym, siłownikiem elektrycznym lub dźwignią ze stali nierdzewnej. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Materiał dysku: stal nierdzewna + PTFE. Materiał trzpienia: stal nierdzewna. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku: PTFE (wymienne). Uszczelnienie trzpienia: FKM. Przyłącza kołnierzowe: EN 1092-1, ASME B16.5 cl.150. Temperatura pracy: od -25°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 40, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 224,50 zł (6 426,14 zł) +5szt 4 571,44 zł (5 622,87 zł)
Zawór motylkowy typ 1155, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1155-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 311,66 zł (6 533,34 zł) +5szt 4 647,70 zł (5 716,67 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 65, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 142,80 zł (6 325,64 zł) +3szt 4 457,10 zł (5 482,23 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 80, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 224,45 zł (6 426,07 zł) +3szt 4 527,86 zł (5 569,27 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 100, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 305,95 zł (7 756,32 zł) +3szt 5 465,15 zł (6 722,13 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 125, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-125H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 473,36 zł (7 962,23 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 150, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 375,42 zł (9 071,77 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 200, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 745,49 zł (11 986,95 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 250, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-250H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15 792,56 zł (19 424,85 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 300, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-300H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21 273,89 zł (26 166,88 zł)