



Zawór motylkowy z napędem ręcznym, typ 1155

Specjalistyczny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych, służy do regulacji i odcinania przepływu (klasa szczelności A wg EN 12266-1). Może być stosowany m.in. do kwasów, zasad, substancji spożywczych i innych mediów zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Nie jest zalecane użycie w aplikacjach z podciśnieniem. Może być zamykany i otwierany ręcznie. Rączka ustawia zawór w 9 pozycjach: "otwarty", "zamknięty" oraz w pozycjach pośrednich. Dla rozmiarów od DN250 do DN300 występuje z przekładnią z kółkiem ręcznym. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE dla cieczy i gazów grupy 1: a) dla rozmiarów DN32 ÷ DN50 (1.1/4" ÷ 2") – oznaczenie CE, kategoria I; b) dla rozmiarów DN65 ÷ DN300 (2.1/2" ÷ 12") – oznaczenie CE, kategoria II. Możliwe zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem II 2G/2D. Materiał mantszety zgodny z FDA i rozporządzeniem 1935/2004 (art. 3) – dodatkowo płatne. Zawór nadaje się do zastosowania w systemach bezpieczeństwa do SIL 2 i warunkowo do SIL 3 (dla HFT = 1) według IEC 61508. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Na specjalne zamówienie dostępne wersje z przekładnią z kółkiem ręcznym, siłownikiem elektrycznym lub dźwignią ze stali nierdzewnej. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7. Materiał dysku: stal nierdzewna + PTFE. Materiał trzpienia: stal nierdzewna. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku: PTFE (wymienne). Uszczelnienie trzpienia: FKM. Przyłącza kołnierzowe: EN 1092-1, ASME B16.5 cl.150. Temperatura pracy: od -25°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 40, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 973,75 zł (6 117,71 zł) +5szt 4 352,03 zł (5 353,00 zł)
Zawór motylkowy typ 1155, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1155-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 056,72 zł (6 219,77 zł) +5szt 4 424,63 zł (5 442,29 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 65, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 895,95 zł (6 022,02 zł) +3szt 4 243,15 zł (5 219,07 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 80, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 973,69 zł (6 117,64 zł) +3szt 4 310,53 zł (5 301,95 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 100, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 003,24 zł (7 383,99 zł) +3szt 5 202,81 zł (6 399,46 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 125, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-125H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 162,65 zł (7 580,06 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 150, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 021,41 zł (8 636,33 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 200, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 277,69 zł (11 411,56 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 250, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-250H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15 034,54 zł (18 492,48 zł)
Zawór motylkowy WAFER typ 1155, DN 300, PTFE/PTFE, EN-GJS-500, dźwignia Indeks: TD-1155-300H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20 252,72 zł (24 910,85 zł)