



## Zawór nożny pneumatyczny z osłoną ochronną, funkcja 5/2, seria PEV

Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: 1/4". Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 840 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar  $\Delta p = 1$  bar).

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)         |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Zawór nożny PEV 35 PES PR, 5/2, monostabilny, GW BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-W3120000001          | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 287,37 zł (353,47 zł) |
| <b>Zawór nożny PEV 35 PEB PR, 5/2, bistabilny, GW BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-W3120000011            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 287,29 zł (353,37 zł) |
| <b>Zawór nożny PEV 35 PEC PR, 5/2, monostabilny, GW BSP 1/4", blokada</b><br>Indeks: MW-W3120000021 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 300,22 zł (369,27 zł) |