



## Zawór nożny pneumatyczny z osłoną ochronną, funkcja 5/2, seria PEV

Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: 1/4". Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 840 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar  $\Delta p = 1$  bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór nożny PEV 35 PES PR, 5/2, monostabilny, GW BSP 1/4"</b> Indeks: MW-W312000001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 336,88 zł(414,36 zł) +3szt 301,69 zł(371,08 zł)
<b>Zawór nożny PEV 35 PEB PR, 5/2, bistabilny, GW BSP 1/4"</b> Indeks: MW-W312000011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 337,00 zł(414,51 zł) +3szt 302,85 zł(372,51 zł)
<b>Zawór nożny PEV 35 PEC PR, 5/2, monostabilny, GW BSP 1/4", blokada</b> Indeks: MW-W312000021	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 351,96 zł(432,91 zł) +3szt 315,19 zł(387,68 zł)