

Zawór nożny seria PEV, z osłoną ochroną, funkcja 3/2



Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: M5, Ø4. Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 95 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór nożny PEV 03 PES PR, 3/2, monostabilny, GW M5 Indeks: MW-W3120000301	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 221,51 zł(272,46 zł) +3szt 198,37 zł(244,00 zł)
Zawór nożny PEV F3 PES PR, 3/2, monostabilny, wąż 4 mm Indeks: MW-W3120000321	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 235,53 zł(289,70 zł) +3szt 210,92 zł(259,43 zł)
Zawór nożny PEV 03 PEB PR, 3/2, bistabilny, GW M5 Indeks: MW-W3120000331	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 239,57 zł(294,67 zł) +3szt 214,54 zł(263,88 zł)
Zawór nożny PEV F3 PEB PR, 3/2, bistabilny, wąż 4 mm Indeks: MW-W3120000311	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 253,54 zł(311,85 zł) +3szt 227,05 zł(279,27 zł)