

## Zawór nożny seria PEV, z osłoną ochroną, funkcja 3/2



Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: M5, Ø4. Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 95 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar  $\Delta p = 1$  bar).

| Produkt   | Dostępność         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)         |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Zawór nożny PEV 03 PES PR, 3/2, monostabilny, GW M5</b><br>Indeks: MW-W3120000301    | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 188,94 zł (232,40 zł) |
| <b>Zawór nożny PEV F3 PES PR, 3/2, monostabilny, wąż 4 mm</b><br>Indeks: MW-W3120000321 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 200,90 zł (247,11 zł) |
| <b>Zawór nożny PEV 03 PEB PR, 3/2, bistabilny, GW M5</b><br>Indeks: MW-W3120000331      | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 204,34 zł (251,34 zł) |
| <b>Zawór nożny PEV F3 PEB PR, 3/2, bistabilny, wąż 4 mm</b><br>Indeks: MW-W3120000311   | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 216,27 zł (266,01 zł) |