

Zawór nożny seria PEV, z osłoną ochroną, funkcja 3/2



Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: M5, Ø4. Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 95 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Zawór nożny PEV 03 PES PR, 3/2, monostabilny, GW M5 Indeks: MW-W3120000301 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 188,94 zł (232,40 zł) |
| Zawór nożny PEV F3 PES PR, 3/2, monostabilny, wąż 4 mm Indeks: MW-W3120000321 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 200,90 zł (247,11 zł) |
| Zawór nożny PEV 03 PEB PR, 3/2, bistabilny, GW M5 Indeks: MW-W3120000331 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 204,34 zł (251,34 zł) |
| Zawór nożny PEV F3 PEB PR, 3/2, bistabilny, wąż 4 mm Indeks: MW-W3120000311 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 216,27 zł (266,01 zł) |