



Zawór odcinający kątowy z GZ BSP, EWO

Zawór odcinający kątowy z gwintem zewnętrznym BSP służy do zamknięcia przepływu czynnika w instalacji. Przeznaczony jest do instalacji powietrznych, możliwe jest także jego użycie z niepalnymi i nietrującymi gazami (azot, dwutlenek węgla, hel, argon, itp.). Zamknięcie zaworu odcinającego odbywa się poprzez ręczne przekręcenie pokrętła powodujące przemieszczenie kuli, aż do jej całkowitego uszczelnienia. Kierunek przepływu oznaczony jest strzałką na korpusie zaworu. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz. Materiał kuli: stal nierdzewna AISI 304. Uszczelnienie trzpienia: NBR. Ciśnienie robocze: od 25 bar do 40 bar, w zależności od średnicy wewnętrznej DN. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający kątowy DN 3,5 z GZ 1/8" BSP Indeks: EW-29501	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,06 zł (96,01 zł) +5szt 68,30 zł (84,01 zł)
Zawór odcinający kątowy DN 3,5 z GZ 1/4" BSP Indeks: EW-29511	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie