



Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny STOP STP-B ze złączami wtykowymi

Zawór odcinający STOP seria STP-B ze złączami wtykowymi używany głównie jako zawór bezpieczeństwa. Po zamontowaniu na przyłączach zasilających siłownika zezwala na przepływ powietrza tylko w obecności pneumatycznego sygnału sterującego. Siłownik zostaje zatrzymany po spadku ciśnienia sterującego. Ciśnienie robocze: 0,5 ÷ 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór STOP STP-B, wąż 6 mm / GZ 1/8", pilot wąż 4 mm Indeks: MW-W6001101106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 322,79 zł(397,03 zł) +3szt 290,85 zł(357,75 zł)
Zawór STOP STP-B, wąż 6 mm / GZ 1/4", pilot wąż 4 mm Indeks: MW-W6001111106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 360,66 zł(443,61 zł) +3szt 324,97 zł(399,71 zł)
Zawór STOP STP-B, wąż 8 mm / GZ 1/4", pilot wąż 4 mm Indeks: MW-W6001111108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 361,33 zł(444,44 zł) +3szt 325,58 zł(400,46 zł)
Zawór STOP STP-B, wąż 8 mm / GZ 3/8", pilot wąż 4 mm Indeks: MW-W6001121108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 468,74 zł(576,55 zł) +3szt 422,36 zł(519,50 zł)
Zawór STOP STP-B, wąż 10 mm / GZ 3/8", pilot wąż 4 mm Indeks: MW-W6001121110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 468,88 zł(576,72 zł) +3szt 422,48 zł(519,65 zł)
Zawór STOP STP-B, wąż 12 mm / GZ 1/2", pilot wąż 4 mm Indeks: MW-W6001131112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 642,78 zł(790,62 zł) +3szt 579,18 zł(712,39 zł)