

Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny VCS 3/2



Zawór odcinający 3/2 używany jako zawór załączający i odpowietrzający instalację pneumatyczną. Gdy tuleja sterująca przesunięta jest do tyłu, wówczas układ pneumatyczny jest odpowietrzony, a gdy tuleja jest przesunięta do przodu, to układ pneumatyczny jest napowietrzony. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał korpusu: mosiądz chromowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/8" Indeks: MW-W0970050001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 40,98 zł (50,41 zł) +3szt 36,93 zł (45,42 zł)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/4" Indeks: MW-W0970050002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,53 zł (62,15 zł) +3szt 45,53 zł (56,00 zł)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 3/8" Indeks: MW-W0970050003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 62,95 zł (77,43 zł) +3szt 56,72 zł (69,77 zł)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/2" Indeks: MW-W0970050004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 78,10 zł (96,06 zł) +3szt 70,37 zł (86,56 zł)