

Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny VCS 3/2



Zawór odcinający 3/2 używany jako zawór załączający i odpowietrzający instalację pneumatyczną. Gdy tuleja sterująca przesunięta jest do tyłu, wówczas układ pneumatyczny jest odpowietrzony, a gdy tuleja jest przesunięta do przodu, to układ pneumatyczny jest napowietrzony. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał korpusu: mosiądz chromowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/8" Indeks: MW-W0970050001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,02 zł (39,38 zł) +3szt 27,75 zł (34,13 zł)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/4" Indeks: MW-W0970050002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,48 zł (48,56 zł) +3szt 34,21 zł (42,08 zł)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 3/8" Indeks: MW-W0970050003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 49,18 zł (60,49 zł) +3szt 42,62 zł (52,42 zł)
Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/2" Indeks: MW-W0970050004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,02 zł (75,05 zł) +3szt 52,88 zł (65,04 zł)