

## Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny VCS 3/2



Zawór odcinający 3/2 używany jako zawór załączający i odpowietrzający instalację pneumatyczną. Gdy tuleja sterująca przesunięta jest do tyłu, wówczas układ pneumatyczny jest odpowietrzony, a gdy tuleja jest przesunięta do przodu, to układ pneumatyczny jest napowietrzony. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał korpusu: mosiądz chromowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/8"</b> Indeks: MW-W0970050001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,28 zł (39,70 zł) +3szt 27,98 zł (34,42 zł)
<b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/4"</b> Indeks: MW-W0970050002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,80 zł (48,95 zł) +3szt 34,49 zł (42,42 zł)
<b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 3/8"</b> Indeks: MW-W0970050003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 49,59 zł (61,00 zł) +3szt 42,97 zł (52,85 zł)
<b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/2"</b> Indeks: MW-W0970050004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,53 zł (75,68 zł) +3szt 53,32 zł (65,58 zł)