



Zawór odcinający pneumatyczny V2V L (gwint - przewód)

Zawór odcinający typu V2V L dwupołożeniowy dwudrogowy w wersji z przyłączem gwintowym z o-ringiem z jednej strony i złączem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewód). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający V2V L, GZ BSP 1/8" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9065408	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,80 zł (112,91 zł) +3szt 82,62 zł (101,62 zł)
Zawór odcinający V2V L, GZ BSP 1/4" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9065409	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,55 zł (113,84 zł) +3szt 83,30 zł (102,46 zł)
Zawór odcinający V2V L, GZ BSP 1/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9065410	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 94,90 zł (116,73 zł) +3szt 85,41 zł (105,05 zł)
Zawór odcinający V2V L, GZ BSP 1/4" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9065411	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 100,85 zł (124,05 zł) +3szt 90,77 zł (111,65 zł)
Zawór odcinający V2V L, GZ BSP 3/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9065412	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 105,56 zł (129,84 zł) +3szt 95,00 zł (116,85 zł)