



Zawór odcinający pneumatyczny V2V L (przewód - gwint)

Zawór odcinający typu V2V L dwupołożeniowy dwudrogowy w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający V2V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9065208	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,06 zł (108,31 zł) +3szt 78,79 zł (96,91 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) Indeks: MW-9065209	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,40 zł (54,61 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9065210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,07 zł (112,02 zł) +3szt 81,49 zł (100,23 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) Indeks: MW-9065211	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 96,75 zł (119,00 zł) +3szt 86,57 zł (106,48 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot) Indeks: MW-9065212	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,34 zł (15,18 zł)