



Zawór odcinający pneumatyczny V2V L (przewód - gwint)

Zawór odcinający typu V2V L dwupołożeniowy dwudrogowy w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający V2V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9065208	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 87,21 zł (107,27 zł) +3szt 78,03 zł (95,98 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) Indeks: MW-9065209	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,64 zł (81,97 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9065210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 90,16 zł (110,90 zł) +3szt 80,67 zł (99,22 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) Indeks: MW-9065211	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 95,81 zł (117,85 zł) +3szt 85,73 zł (105,45 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot) Indeks: MW-9065212	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,25 zł (43,36 zł)