



Zawór odcinający pneumatyczny V2V L z kłódką (przewód - gwint)

Zawór odcinający typu V2V L dwupołożeniowy dwudrogowy w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint). Wersja zamykana na kłódkę, zabezpiecza przed otwarciem przez niepowołane osoby. Dostarczany w komplecie z kłódką i dwoma kluczami. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejne lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot), z kłódką Indeks: MW-9065310	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 156,77 zł (192,83 zł) +3szt 140,26 zł (172,52 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot), z kłódką Indeks: MW-9065311	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 162,20 zł (199,51 zł) +3szt 145,12 zł (178,50 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot), z kłódką Indeks: MW-9065312	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 166,98 zł (205,39 zł) +3szt 149,40 zł (183,76 zł)